


Equipos compactos para lámparas halogenuros metálicos y vapor de sodio alta presión, protección IP67, clase II, doble manguera

Compact units for metal halide and high pressure sodium vapour lamps, encapsulated type IP67 protection, class II, double hose



230V
50Hz



EN 61347-1 Seguridad / Safety
EN 61347-2-9 Seguridad / Safety
EN 60923 Funcionamiento / Performance

EN 61347-2-1 Seguridad (arrancador) / Safety (Ignitor)
EN 60927 Funcionamiento (arrancador) / Performance (Ignitor)
EN 61048/49 Condensadores / Capacitors

Modelo Model	Potencia Power (W)	Condensador Capacitor	Dimensiones / Dimensions				Peso (gr) Weight	Unidades Units	Envase Package	P.V.R. R.R.P	€
			A	B	C	D					
4.307-CI	70 Hg / VSAP	INC.	183	171	69	62	1630	5	340x220x115	47,00	
4.310-CI	100 Hg / VSAP	INC.	183	171	69	62	2000	5	340x220x115	52,90	
4.315-CI	150 Hg / VSAP	INC.	172	155	92	83	3100	4	340x220x115	65,60	
4.325-CI	250 Hg / VSAP (3A)	INC.	192	175	92	83	4200	4	352x218x115	74,90	
4.340-CI	400 Hg	INC.	192	175	92	83	4200	4	352x218x115	90,65	

NO SITUAR EL EQUIPO EN POSICIÓN VERTICAL CON LOS CABLES HACIA ARRIBA / DO NOT OPERATE EQUIPMENT IN VERTICAL POSITION WITH UPWARD CABLES

- EQUIPOS PARA INTEMPERIE. USO EXTERIOR
- ENCAPSULADOS EN RESINA DE POLIURETANO
- ENVOLVENTE PLÁSTICA (POLIAMIDA 6/6)
- TODOS LOS MODELOS INCORPORAN PROTECCIÓN TÉRMICA
- INCLUYEN: REACTANCIA, ARRANCADOR INDEPENDIENTE Y CONDENSADOR
- PROTECCION IP67 PARA AMBIENTES HÚMEDOS

- BALLAST FOR OUTDOOR USE
- ENCAPSULATED IN POLYURETHANE RESIN
- PLASTIC CASE (POLYAMIDE 6/6)
- ALL MODELS INCLUDE THERMAL PROTECTOR
- SET INCLUDES: BALLAST, CAPACITOR AND INDEPENDENT IGNITOR
- IP67 PROTECTION FOR HUMID ENVIROMENT
- tc: 90°C, ta: +55°C

Esquemas de conexión Wiring diagrams

