




Reactancias para lámparas fluorescentes, 125V

Ballast for fluorescent lamps, 125V



EN 61347-1 Seguridad / Safety
 EN 61347-2-8 Seguridad / Safety
 EN 60921 Funcionamiento / Performance



conexion por tornillo o conexión rápida
 screw connection or push wire

125V
 50Hz

| Modelo Model | Potencia Power (W) | F.P. P.F. λ | Casquillo Cap / Base | Cond/Cap (μ F) 250V | Dimension | | | | Fig. | Peso (gr) Weight | Unidades Units | Envase Package | P.V.R. R.R.P € |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----|----|----|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | A | B | C | D | | | | | |
| 8.125 | 4 | 0,39 | G5 | 3 | 85 | 76 | 41 | 28 | 1-2 | 330 | 40 | 445x220x75 | 5,20 |
| | 6 | 0,47 | | | | | | | 1-2 | | | | |
| | 8 | 0,58 | | | | | | | 1-2 | | | | |
| | 2x4 | 0,58 | | | | | | | 3 | | | | |
| 20.125 | 18 | 0,37 | G13 | 6 | 85 | 76 | 41 | 28 | 1-2 | 330 | 40 | 445x220x75 | 5,20 |
| | 20 | 0,37 | G13 | | | | | | 1-2 | | | | |
| | 22 | 0,40 | G10q | | | | | | 1-2 | | | | |
| 32.125 | 32 | 0,40 | G10q | 6 | 170 | 158 | 44 | 36 | 4 | 1000 | 20 | 465x200x90 | 17,10 |
| 40.125 | 36 | 0,26 | G13 | 5,5 | 170 | 158 | 44 | 36 | 4 | 1000 | 20 | 465x200x90 | 17,10 |
| | 40 | 0,29 | G13 | | | | | | | | | | |
| | 40 | 0,32 | G10q | | | | | | | | | | |

- REACTANCIAS PARA INCORPORAR. USO INTERIOR
 - IMPREGNADAS AL VACIO EN RESINA DE POLIÉSTER
 - PARA OTRAS TENSIONES O FRECUENCIAS, CONSULTAR

- BALLAST FOR INDOOR-USE
 - POLYESTER RESIN VACUUM POTTING COMPOUND
 - OTHER VOLTAGES OR FREQUENCIES UNDER REQUEST

Esquemas de conexión Wiring diagrams

