


Reactancias para lámparas fluorescentes, 230V

Ballast for fluorescent lamps, 230V



EN 61347-1 Seguridad / Safety
 EN 61347-2-8 Seguridad / Safety
 EN 60921 Funcionamiento / Performance



conexion por tornillo o conexión rápida
 screw connection or push wire

230V
 50Hz

Modelo Model	Potencia Power (W)	F.P. P.F. λ	Casquillo Cap / Base	Cond/Cap (µF) 250V	Dimension		E.E.I	Fig.	Peso (gr) Weight	Unidades Units	Envase Package	P.V.R. R.R.P €
					A	B						
8.230-B2	4	0,26	G5	2	85	76	B2	1-2	330	40	445x220x75	4,10
	6	0,29						1-2				
	8	0,32						1-2				
	2x4	0,32						3				
7.230-B2	5	0,30	G23	2	85	76	B2	4	330	40	445x220x75	4,10
	7	0,33						4				
	9	0,38						4				
	11	0,47						4				
	2x5	0,43						5				
13.230-B2	10	0,38	G24d-1	2	85	76	B2	4	330	40	445x220x75	4,30
	13	0,47	G24d-1					4				
	13	0,47	G5					1-2				
	2x6	0,49	G5					3				
	2x5	0,38	G23					5				
	2x7	0,49	G23					5				
2x9	0,57	G23	5									
15.230-B2	15	0,29	G13	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	5,30
16.230-B1	16	0,46	G5	2	85	76	B1	1-2	330	40	445x220x75	5,10
	2x8	0,50	3									
	16	0,46	4									
18.230-B1	18	0,50	G24d-2	2,5	85	76	B1	4	330	40	445x220x75	5,10
20.230-B2	18-20 22 circular	0,34	G13 G10q	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	5,30
25.230-B1	25	0,46	G13	4	150	129	B1	1-2	550	30	440x180x110	5,30
26.230-B2	24	0,42	2G11	3,5	110	98	B2	4	480	30	440x180x110	5,30
	26	0,41	G24d-3					6				
30.230-B2	30	0,50	G13	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	5,30
	2x15	0,52						3				
32.230-B2	32 circular	0,41	G10q	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	5,30
40.230-B2	36	0,50	G13 G13/G10q	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	5,30
	40 / 40 circular	0,50						1-2				
	2x18	0,52						3				
	2x20	0,52						3				
65.230-B2	58	0,50	G13	7	190	180	B2	1-2	820	20	445x220x75	7,90
	65	0,52										
2x18.230-B1	2x18	0,46	G13	4,5	150	129	B1	3	490	30	440x180x110	5,10

- REACTANCIAS PARA INCORPORAR. USO INTERIOR
 - IMPREGNADAS AL VACIO EN RESINA DE POLIÉSTER
 - PARA OTRAS TENSIONES O FRECUENCIAS, CONSULTAR

- BALLAST FOR INDOOR-USE
 - POLYESTER RESIN VACUUM POTTING COMPOUND
 - OTHER VOLTAGES OR FREQUENCIES UNDER REQUEST

Esquemas de conexión
 Wiring diagrams

