


Reactancias para lámparas fluorescentes, 230V

Ballast for fluorescent lamps, 230V



EN 61347-1 Seguridad / Safety
 EN 61347-2-8 Seguridad / Safety
 EN 60921 Funcionamiento / Performance



conexion por tornillo o conexión rápida
 screw connection or push wire

230V
 50Hz

Modelo Model	Potencia Power (W)	F.P. P.F.	λ	Casquillo Cap / Base	Cond/Cap (μ F) 250V	Dimension		E.E.I	Fig.	Peso (gr) Weight	Unidades Units	Envase Package	P.V.R. R.R.P €
						A	B						
8.230-B2	4	0,26		G5	2	85	76	B2	1-2	330	40	445x220x75	5,20
	6	0,29	1-2										
	8	0,32	1-2										
	2x4	0,32	3										
7.230-B2	5	0,30		G23	2	85	76	B2	4	330	40	445x220x75	5,20
	7	0,33	4										
	9	0,38	4										
	11	0,47	4										
	2x5	0,43	5										
13.230-B2	10	0,38		G24d-1	2	85	76	B2	4	330	40	445x220x75	5,20
	13	0,47	G24d-1	4									
	13	0,47	G5	1-2									
	2x6	0,49	G5	3									
	2x5	0,38	G23	5									
	2x7	0,49	G23	5									
15.230-B2	15	0,29		G13	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	6,05
	16	0,46		G5	2	85	76	B1	1-2	330	40	445x220x75	5,20
2x8	0,50	G5	3										
16	0,46		GR8						4				
18.230-B1	18	0,50		G24d-2	2,5	85	76	B1	4	330	40	445x220x75	5,40
20.230-B2	18-20	0,34		G13	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	6,60
	22 circular			G10q									
25.230-B1	25	0,46		G13	4	150	129	B1	1-2	550	30	440x180x110	6,05
26.230-B2	24	0,42		2G11	3,5	110	98	B2	4	480	30	440x180x110	5,80
	26	0,41	G24d-3	6									
30.230-B2	30	0,50		G13	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	6,05
	2x15	0,52		3									
32.230-B2	32 circular	0,41		G10q	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	6,60
40.230-B2	36	0,50		G13	4,5	150	129	B2	1-2	550	30	440x180x110	6,60
	40 / 40 circular	0,50	G13/G10q	1-2									
	2x18	0,52	G13	3									
	2x20	0,52	G13	3									
65.230-B2	58	0,50		G13	7	190	180	B2	1-2	820	20	445x220x75	11,50
	65	0,52											
2x18.230-B1	2x18	0,46		G13	4,5	150	129	B1	3	490	30	440x180x110	6,50

- REACTANCIAS PARA INCORPORAR. USO INTERIOR
 - IMPREGNADAS AL VACIO EN RESINA DE POLIÉSTER
 - PARA OTRAS TENSIONES O FRECUENCIAS, CONSULTAR

- BALLAST FOR INDOOR-USE
 - POLYESTER RESIN VACUUM POTTING COMPOUND
 - OTHER VOLTAGES OR FREQUENCIES UNDER REQUEST

Esquemas de conexión Wiring diagrams

